

三脚セットで

期間限定 2019年8月31日まで

熱中症予防キャンペーン

SK-180GT ミニ三脚付キャンペーン

No.8313-00 ￥6,000 (税抜き)

3000台限定
(なくなり次第終了)



お値段そのまま
ミニ三脚を
プレゼント!

自立させたり
見やすい角度で固定したり
便利に使えるミニ三脚!

ミニ三脚セット時▲

特長

- 2つの熱中症予防指針からバーグラフを選択可能
- 警報機能付 (ブザー音とLED点滅でお知らせ)
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ (ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備)
- 誤動作防止のキーロック機能付



【仕様】 JIS B 7922 クラス 2 準拠

測定範囲	温度: 0.0~50.0°C 暑さ指数(WBGT): 0.0~50.0°C 黒球温度(表示なし): 0.0~60.0°C 湿度: 10.0~95.0%rh
測定精度	温度: ±0.6°C (20.0~40.0°C)、±1.0°C (左記以外) 暑さ指数(WBGT): ±2.0°C (20.0~40.0°C)、±3.0°C (左記以外) 黒球温度(表示なし): ±0.6°C (20.0~40.0°C)、±1.0°C (左記以外) 湿度: ±5.0%rh (30.0~90.0%rh at 20~30°C)、 ±7.0%rh (上記以外)
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 2個
寸法・質量	約(W)60×(H)122×(D)25mm 黒球部: φ40mm 約70g(電池含む)

こんなところで活用ください!!



- ◎ 体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に
- ◎ 屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理に
- ◎ 高温環境下での作業の安全管理に



SK-150GT 三脚付キャンペーン

No.9100-00 ￥30,000 (税抜き)

三脚付で
￥35,500 のところ

本体: ￥28,000 (税抜き)
三脚: ￥7,500 (税抜き)

￥30,000 (税抜き)



▲三脚は
専用ケース入り



▲本体はハードケース入り
(収納、保管用)

特長

- HOLD機能付
- Max/Minの表示機能付
- 3種類のWBGT指数の目安シール付



【仕様】 JIS B 7922 クラス 2 準拠

測定範囲	温度(TA): 0.0~50.0°C 黒球温度(TG): 0.0~80.0°C WBGT指数: 0.0~50.0°C 湿度(RH): 10.0~95.0%rh
測定精度	温度(TA): ±0.6°C 黒球温度(TG): ±1.2°C (20~40°C)、±2.0°C (左記以外) WBGT指数: ±2°C 湿度(RH): ±3%rh (30~90%rh, at 20~40°C)、 (20~29.9%rh, at 20~30°C) ±5%rh (上記以外)
電源	9V電池 1個
寸法・質量	約(W)71×(H)275×(D)30mm 黒球部: φ60mm 約240g

黒球温度の正確な測定には一定の高さが必要です。
連続測定するためにも三脚のご使用をお勧めします。

屋内でも 熱中症に注意が必要です!!

風通しが悪い

湿度が高い

気温が高い



屋内用熱中症暑さ指数計 SK-160GT

No.8311-00 ￥8,500 (税抜き)

特長

- 設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします
- 壁掛け、卓上のどちらでも設置できます



【仕様】

●ヨコ約195mm タテ約92mmの大きな液晶です

測定範囲	温度 0.0~50.0°C 湿度 20.0~95.0%rh 暑さ指数 0~50°C (演算値)
電源	単3形電池 3本
寸法・質量	約(W)225×(H)165×(D)25mm 約500g

デジタル温湿度計 快適ナビ®プラス PC-5500TRH

No.1051-00 ￥8,500 (税抜き)

特長

- あと何°C下げると快適環境に達するかの温度目安値を表示します
- 熱中症予防の目安となる暑さ指数を表示します
- モードスイッチにて熱中症モード、インフルエンザモードを切り替えることができます



【仕様】

測定範囲	暑さ指数 0~50°C (演算値) 絶対湿度 1~65g/m³ (演算値) 温度 0.0~50.0°C 湿度 20~95%rh
警報動作	LEDランプとブザー音にてお知らせ
電源	単3形電池 3本
寸法・質量	約(W)120×(H)170×(D)25mm 約280g

最高最低無線温湿度計 SK-300R

No.8420-00 ￥10,000 (税抜き)

特長

- 熱中症注意レベルを表示
レベルが「危険域」に達した場合LEDランプでお知らせ
- 無線で離れた場所(見通し約90mまでの)温湿度を測定します
- 熱中症注意レベル表示シールを付属



【仕様】

測定範囲	温度 -10.0~50.0°C 湿度 20~90%rh
電源	単3形アルカリ電池 3本 (親機、子機ともに)
寸法・質量	親機: 約(W)169×(H)126×(D)29mm 約320g 子機: 約(W)65×(H)129×(D)22mm 約155g

デジタル温湿度計 PC-7980GTI

No.1078-00 ￥3,800 (税抜き)

特長

- 熱中症暑さ指数を5段階で表示
- 設定したWBGT値でアラームを鳴らす警報機能付
- 今日と前日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示



【仕様】

測定範囲	温度 -9.9~50.0°C 湿度 20~90%rh
熱中症計	暑さ指数 WBGT値 (演算表示) / 5段階LCD表示
季節性インフルエンザ	絶対湿度 (演算表示) / 3段階LCD表示
電源	単4形電池 2本
寸法・質量	約(W)100×(H)120×(D)17mm 約143g

パーソナル快適チェッカー PC-7960GTI

No.1076-50 ￥3,300 (税抜き)

特長

- 熱中症暑さ指数を5段階で表示 (4~10月)
- 5つの要素を備えた環境チェッカー (温度・湿度・暑さ指数・季節性インフルエンザ指数・UVI (紫外線強度))
- LEDライト付
- 注意レベルが警戒強や危険域のときにアラーム音でお知らせ
- ハンドストラップ付



手のひらサイズです▶

【仕様】

測定範囲	温度 -9.9~50.0°C 湿度 20.0~90.0%rh
熱中症計	暑さ指数 WBGT値 (演算表示) / 5段階LCD表示
季節性インフルエンザ	絶対湿度 (演算表示) / 3段階LCD表示
UVチェッカー	UVインデックス 0.0~19.9 / 5段階LCD表示 SKINタイプ選択機能 / SPF値表示
電源	コイン形電池 CR2032 1個
寸法・質量	約(W)80×(H)39×(D)12mm 約23g

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

URL: <http://www.sksato.co.jp>

本社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8119
 本営業部 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 ☎03-3254-8112(代) FAX03-3254-8119
 大阪支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
 仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
 名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123
 富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 ☎076-494-3088(代) FAX076-494-3090
 福岡営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多イトビル4F ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター
 ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2019年3月現在の価格(税抜き)です。

おもめは…